

BRAAS STEIGT IN DEN BEREICH DACHDÄMMUNG EIN

DIVODÄMM KOMPLETTIERT BRAAS DACHSYSTEME

BRAAS, DER MARKTFÜHRER FÜR DACHSYSTEME, ERGÄNZT SEIN PRODUKTPORTFOLIO UM DIE AUFDACH-DÄMMUNG BRAAS DIVODÄMM. DAMIT BIETET ER NUN EIN KOMPLETTES NACHHALTIGES DACHSYSTEM VON DER DÄMMUNG BIS ZUM DACH-STEIN ODER DACH-ZIEGEL AN.

Mit Braas DivoDämm steigt Braas in den Bereich Dachdämmung für Neubau und Sanierung ein. Die in drei Varianten angebotene Produktlinie ist als professionelles System für den Profi-Verarbeiter gedacht, respektive Dachdecker und Zimmerer. „Unser Dämmsystem ist so leistungsfähig, dass unsere Verarbeiter bei ihren Kunden hohe Kompetenz zeigen können und dies zu vernünftigen und auskömmlichen Preisen. Mit dem Hintergrund der starken Marke Braas erleichtert es ihnen das neue Produkt somit, den Sanierungsmarkt zu aktivieren“, betont Dr. Rudolf Rauss, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Monier GmbH.“

Grundprinzip von Braas DivoDämm ist die Aufdach-Dämmung mit ihren Vorteilen einer wärmebrückenfreien Verlegetechnik. Zudem vergrößert ein Aufsparrensystem den Spielraum unter dem Dach und ist schnell und sauber zu verarbeiten. Die Varianten der neuen Braas Produktlinie basieren auf dem Hochleistungs-Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR). Dieses Material macht durch vorzügliche Dämmleistung, hohe Tragfähigkeit und seine überzeugende Ökobilanz von sich reden – und ermöglicht darüber hinaus geringe Dämmstoffdicken.

Für Braas bedeutet der Eintritt in den Dämmstoffmarkt mehr als nur die Einführung einer neuen Produktlinie. Der Marktführer für Bedachungs-Systeme hat damit sein Systemangebot komplettiert und strebt nun das nächste Ziel an. „Innerhalb von drei Jahren wollen wir zu den Marktführern im Segment Aufsparrendämmung gehören!“, betont Dr. Rauss.



Braas DivoDämm – die schnelle und saubere Aufdachdämmung.

Die Produkte werden exklusiv über den Baustoff- und Bedachungsfachhandel angeboten. Dabei unterscheidet der Hersteller zwischen drei Varianten:

■ **Braas DivoDämm Pro**, einer 50 Millimeter Basisdämmung der Wärmeleitfähigkeitsstufe 030 mit aufkaschierter, Wärmestrahlung reflektierender Unterdeckbahn, die ergänzend zu einer Zwischensparrendämmung eingesetzt werden kann.

■ **Braas DivoDämm Kompakt** unterstützt im Systemaufbau als diffusionsfähiges System die Voraussetzungen für ein angenehmes Wohnraumklima und beugt zudem bauphysikalischen Schäden vor. Der Hochleistungsdämmstoff ist mit der Unterdeckbahn Divo-roll Kompakt kaschiert. Bereits bei einer Dämmstoffdicke von nur 140 Millimetern kann ein U-Wert des Gesamtaufbaus von $0,19 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ erreicht werden.

■ **Braas DivoDämm Top** ist ebenfalls mit der Unterdeckbahn Divo-roll Kompakt als obere Abdeckung ausgestattet. Der PUR/PIR-Hartschaum ist bei DivoDämm Top oben und unten mit einer Aluminium-Membran kaschiert, wodurch eine besonders niedrige Wärmeleitfähigkeitsstufe erreicht wird. Die niedrige Wärmeleitfähigkeitsstufe 024 ermöglicht bereits bei einer Dämmstoffdicke von 120 Millimetern einen U-Wert des Gesamtaufbaus von $0,19 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. ◀

Weitere Informationen finden Sie unter
www.braas.de